


# ACOUSTIC Line



Właściwości  
akustyczne



Do wewnątrz



Trójwymiarowy  
efekt



Prosty i szybki  
montaż

## INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI LAMELOWYCH NA FILCU



FSC  
www.fsc.org

MIX

From responsible  
sources

FSC® C114919




DECO  
ACADEMY

# ACOUSTIC Line

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć i dokładnie zmierzyć powierzchnię do wyklejenia. Następnie na tej podstawie zakupić odpowiednią ilość: lameli, kleju montażowego lub łączników mechanicznych – w zależności od wybranej metody montażu.
- Zalecamy ułożenie próbnego wzoru na podłożu lub rozrysowanie linii pomocniczych na ścianie przed rozpoczęciem montażu.
- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie klejenia oraz 48 godzin po zakończeniu prac nie powinna być niższa niż 5°C i wyższa niż 25°C.

## PRZYDATNE NARZĘDZIA



## INSTRUKCJA MONTAŻU

Podłoże przed klejeniem powinno być nośne, suche oraz oczyszczone z kurzu, resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów. Powłoki niestabilne należy usunąć.

1. Przygotuj narzędzia do montażu: ołówek, poziomice, klej montażowy oraz pistolet tubowy do kleju.
2. Rozpakuj panel tak, aby nie uszkodzić produktu.
3. Uwzględnij konieczność zachowania wolnej przestrzeni między produktem, a podłogą i sufitem na poziomie minimum 10 mm. Następnie, jeśli to niezbędne, dotnij panel przy użyciu piły do drewna lub zlec tę usługę w zakładzie stolarskim.
4. Nakładaj klej montażowy z tyłu podkładu, punktowo co 15 cm, w dwóch lub trzech rzędach. Odległość od krawędzi filcu powinna wynosić nie mniej niż 2 cm.
5. Przyłóż panel lamelowy do podłoża, a następnie solidnie dociśnij w celu prawidłowego rozprowadzenia kleju i uzyskania przyczepności początkowej.

**UWAGA:** Do 10 minut po przyklejeniu produktu do ściany możemy, poprawić jego położenie przesuwając w płaszczyźnie ściany bez odrywania.

**UWAGA:** Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lameli. Reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

## WYMIARY



Dystrybutor: AKADEMIA KAMIENIA sp. z o.o. s.k.a  
92-601 Łódź, ul. Rokicińska 454, tel: +48 733 008 705  
e-mail: office@akademiakamienia.pl

**www.stone-academy.pl**

Producent: Stegu sp. z o.o.  
46-024 Jełowa, ul. Dworcowa 8, tel. +48 77 421 12 24  
e-mail: info@stegu.com, **www.stegu.com**



DECO  
ACADEMY