



Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou

Canadian Design technický list

| | |
|--|---|
| Materiál: 100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek) | Logistické údaje: Balení: 1,77 m ² / 8 ks Hmotnost balení: 15 kg Paleta: 141,6 m ² / 80 bal. Hmotnost palety: 1200 kg |
| Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 2G Vålinge | Tepelná vodivost: EN 12524: 0,11 W/mK |
| Celková tloušťka: 5 mm (1 mm podložka) | Podlahové vytápění: vhodné pro teplovodní vytápění |
| Rozměry: Délka: 1230 mm Šířka: 180 mm | Třída zátěže: 23/33 |
| Vrchní vrstva: 0,3 mm | Odolnost vůči zašpinění: EN: třída 0 |
| Ohnivzdornost: BFL-S1 | Odolnost vůči otěru: EB 660-2: třída otěru T |
| Emise formaldehydu: E1 | Odolnost vůči kolům (stálé zatížení): EN 425: shodné s normou |
| Protiskuzové vlastnosti: R9, DIN 51130 | Montáž: plovoucí, Click System |
| Povrch: matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi | Struktura: dřevo, bez V-spáry |
| Konstrukce: luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³ | Záruka: 20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití |
| Rozměrová stabilita: EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15% | Číslo celního sazebníku: 39181090 |